

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo MAXIBLOCK 1900.M16 di CEMBRE è progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile dei cavi elettrici, proteggendoli da polvere, acqua e sollecitazioni meccaniche. Realizzato in poliammide PA6.6, offre resistenza e durabilità in ambienti industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Passo Metrico:** M16x1,5
- **Grado di Protezione IP:** IP68
- **Range di Temperatura di Utilizzo (Dinamica):** -20 ÷ 90 °C
- **Range di Temperatura di Utilizzo (Statica):** -40 ÷ 100 °C
- **Classe di Autoestinguenza secondo UL 94:** V2
- **Materiale del Corpo:** Poliammide PA6.6
- **Materiale della Guarnizione Interna:** Neoprene
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Presenza della Guarnizione Esterna:** No
- **Coppia di Serraggio:** 5 Nm
- **Range del Diametro dell'Alloggiamento del Cavo:** 5 ÷ 10 mm
- **Dimensioni:**
 - B1: 19 mm
 - B2: 19 mm
 - C: 8 mm
 - L: 22 ÷ 27 mm

- Diametro del Foro di Fissaggio: 16,2 mm
- Larghezza: 21,4 mm
- **Peso Lordo:** 6,620 g

Certificazioni e Omologazioni

- CE
- UKCA
- UL (cURus)
- VDE
- UL (cULus)

Standard di Riferimento

- CEI EN 60423
- CEI EN 62444

Conformità

- ROHS compliant: Sì
- EN ISO 4892-2: Sì

Informazioni Logistiche

- Tipologia dell'Imballo: Scatola
- Elettrocode: 36A
- Classe ETIM 7: Cable gland [EC000441]
- Codice Doganale: 39269097

Note

Per ulteriori dettagli e istruzioni di installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.