

Descrizione

Il pressacavo CEMBRE 2900.M16N della serie MAXIBRASS è progettato per serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti attraverso fori su pannelli di installazioni elettriche, prevenendo tagli e deformazioni dovuti a trazioni meccaniche. Realizzato in ottone nichelato, offre elevata resistenza all'usura, agli agenti atmosferici e alla corrosione chimica. Garantisce un grado di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d'acqua ad alta pressione. La filettatura metrica M16x1,5 è conforme alle norme CEI EN 60423 e CEI EN 62444, assicurando un serraggio efficiente tra la schermatura del cavo e l'alloggio.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione interna:** Neoprene
- **Materiale delle griffe di serraggio:** Poliammide PA6.6
- **Materiale dell'O-Ring:** Nitrile 70 sh A (compreso e già montato)
- **Grado di protezione:** IP68
- **Temperatura d'impiego:** da -25°C a +100°C (continua)
- **Passo:** M16x1,5
- **Lunghezza del passo:** 7,0 mm
- **Diametro del foro di fissaggio:** 16,2 mm
- **Diametro cavo min-max:** 4,5 - 10 mm
- **Chiave per il montaggio:** 20 mm

Certificazioni e Omologazioni

- CE
- UKCA
- UL (cURus)
- VDE
- UL (cULus)

Applicazioni

Il pressacavo CEMBRE 2900.M16N è ideale per applicazioni in cui è necessario garantire un serraggio sicuro e una protezione elevata dei cavi in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche e condizioni atmosferiche avverse.

Accessori Compatibili

Per adattare il pressacavo a diverse esigenze applicative, sono disponibili accessori come controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, si consiglia di consultare la documentazione fornita dal produttore.