

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo CEMBRE 3001080 è un componente progettato per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in applicazioni industriali. Realizzato in poliammide PA6.6 di colore grigio chiaro, offre un'elevata resistenza meccanica e chimica.

Caratteristiche Tecniche

- **Grado di Protezione IP:** IP68
- **Classe di Autoestinguenza (UL94):** V2
- **Temperatura di Utilizzo Continuo:** da -20°C a +90°C
- **Temperatura di Utilizzo per Brevi Periodi:** fino a +120°C
- **Materiale del Corpo:** Poliammide PA6.6
- **Materiale della Guarnizione:** Neoprene®
- **Passo Filettatura:** Pg9
- **Diametro del Foro di Fissaggio:** 15,5 mm
- **Range del Diametro del Cavo:** 4 - 8 mm
- **Lunghezza della Filettatura:** 6,0 mm
- **Chiave per il Montaggio:** 17 mm

Certificazioni

- CE
- UKCA
- UL (cURus)
- UL (cULus)

Applicazioni

Il pressacavo CEMBRE 3001080 è ideale per l'utilizzo in quadristica e impiantistica, garantendo una protezione affidabile dei cavi in ambienti sia interni che esterni.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.