

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo CEMBRE 3001319 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile dei cavi elettrici, proteggendoli da sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di filettatura:** Metrico
- **Materiale:** Poliammide PA6.6
- **Diametro cavo supportato:** 10...17 mm
- **Dimensione nominale filettatura:** M25x1,5
- **Grado di protezione (IP):** IP68
- **Temperatura di esercizio:** -20...90 °C
- **Colore:** Grigio chiaro (RAL 7035)
- **Con controdado:** No
- **Protezione antipiegatura:** No
- **Rinforzato con fibra di vetro:** No
- **Tipo di guarnizione:** Anello di tenuta / O-ring
- **Passo della filettatura:** 1,5 mm
- **Lunghezza della filettatura:** 12 mm
- **Apertura di chiave:** 30 mm

Materiali

- **Corpo:** Poliammide PA6.6 autoestinguente, classe V2 secondo UL94
- **Guarnizione:** Neoprene®

Certificazioni

- **Grado di protezione:** IP68 secondo EN 60529:1991/CEI 70-1
- **Prova al filo incandescente:** 850°C secondo EN 60695-2-1/1:1996/CEI 89-13

Applicazioni

Il pressacavo CEMBRE 3001319 è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi contro polvere, acqua e sollecitazioni meccaniche.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione

tecnica fornita dal produttore o di contattare il servizio clienti CEMBRE.