

Ecco la scheda tecnica del prodotto CEMBRE 490013:

### **Descrizione del Prodotto**

Il CEMBRE 490013 è un pressacavo della serie MAXIBLOCK, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in ambienti industriali. Questo modello è conforme alle normative ATEX, rendendolo adatto per l'uso in zone a rischio di esplosione.

### **Caratteristiche Tecniche**

- Filettatura: Pg13.5
- Colore: Grigio chiaro
- Materiale: Ottone nichelato
- Guarnizione: Neoprene
- Griffe di serraggio: Poliamide PA6.6
- O-Ring: Nitrile 70 sh A
- Tipo di protezione: Ex e II C / Ex tb III C
- Zone d'impiego: 1 & 2, 21 & 22
- Temperatura d'impiego: da -25°C a +75°C (continua)

### **Applicazioni**

Il pressacavo CEMBRE 490013 è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali dove è richiesta una protezione ATEX, come impianti chimici, raffinerie e altre aree con atmosfere potenzialmente esplosive.

### **Certificazioni**

Conforme alle normative ATEX per l'uso in zone 1 & 2 (gas) e 21 & 22 (polveri).

### **Dimensioni**

- Diametro cavo: 3,5 mm - 7 mm
- Filettatura: M12

### **Materiali**

- Corpo: Ottone nichelato
- Guarnizione: Neoprene
- Griffe di serraggio: Poliamide PA6.6

- O-Ring: Nitrile 70 sh A

### **Temperatura di Esercizio**

Da -25°C a +75°C in condizioni di utilizzo continuo.

### **Note**

Assicurarsi che l'installazione del pressacavo sia effettuata da personale qualificato, seguendo le normative vigenti e le indicazioni del produttore.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da CEMBRE.