

Descrizione del Prodotto

Il modello CSF RAAGM8825F è una pompa centrifuga progettata per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo.

Caratteristiche Principali

- ****Materiale Costruttivo****: Parti a contatto con il fluido in acciaio inossidabile AISI 316L (CF-3M 1.4404), con fusioni realizzate a cera persa e trattamento di lucidatura elettrochimica per finiture interne con rugosità fino a 0,5 micron Ra.
- ****Design Igienico****: Progettata secondo le specifiche EHEDG e le norme sanitarie 3A, ideale per l'industria alimentare e farmaceutica.
- ****Prestazioni****: Portate fino a 75 m³/h con prevalenze superiori a 60 m, garantendo ottimi rendimenti e bassi valori di NPSH.
- ****Conessioni****: Disponibili connessioni DIN, SMS, IDF, BS/RJT, DS, CLAMP e flangiate EN 1092-1 PN16, conformi alle normative internazionali.
- ****Tenute Meccaniche****: Tenuta singola interna unificata EN 12756, ISO 3069, in esecuzione protetta, bilanciata e bidirezionale. Materiali delle guarnizioni certificati FDA - 3A - USP VI: EPDM, Fluorurato (FPM DIN/ISO), (FKM ASTM), P.T.F.E. (Fep).

Applicazioni

Adatta al trasporto di liquidi vari come succhi, latte, siero, sciroppi, olii, vini e liquori, nonché prodotti chimici e farmaceutici. Ideale per processi che richiedono elevati standard igienici e prestazioni affidabili.

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni****: 80 mm x 80 mm x 25 mm
- ****Peso****: 63 g

Condizioni Ambientali

- ****Temperatura di Lavoro****: da -10 °C a +70 °C

- ****Temperatura di Immagazzinamento****: da -30 °C a +85 °C

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e personalizzazioni, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti di CSF Inox Spa.