

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT116, codice prodotto 017-519966, è progettato per il controllo e la regolazione della pressione in sistemi industriali. È dotato di un contatto di commutazione a un polo (SPDT) e di un reset manuale minimo.

Specifiche Tecniche

- **Campo di regolazione:** 1,00 - 10,00 bar
- **Differenziale:** 0,33 bar
- **Pressione massima di esercizio:** 22,0 bar
- **Pressione massima di prova:** 25,0 bar
- **Temperatura ambiente operativa:** da -50°C a +70°C
- **Grado di protezione:** IP54
- **Connessione di pressione:** Filettatura G 3/8" maschio
- **Connessione elettrica:** 2xPg 13.5 secondo DIN 40430
- **Funzione di reset:** Manuale minimo
- **Elemento di rilevamento della pressione:** Soffietti
- **Approvazioni:** BV, CCC, CE, CMIM, DNV, EAC, GL, KR, LLC CDC EURO-TYSK, LR, LVD, NKK, PZH, RINA, RMRS, RoHS, RoHS Cina, TYSK, UKCA

Dimensioni e Peso

- **Peso lordo:** 0,978 kg
- **Peso netto:** 0,868 kg
- **Volume:** 2,761 litri

Codici e Identificativi

- **Codice prodotto Danfoss:** 017-519966
- **EAN:** 5702423120581

Applicazioni

Il pressostato RT116 è adatto per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione, come sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e processi industriali vari.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Danfoss.