Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT116 (codice prodotto 017-520366) è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo dispositivo offre un campo di regolazione da 1 a 10 bar e un differenziale regolabile tra 0,33 e 1,3 bar, garantendo versatilità e affidabilità nelle operazioni.

Specifiche Tecniche

- Campo di Regolazione: 1,00 - 10,00 bar

- **Differenziale:** 0,33 - 1,30 bar

- **Funzione Contatto:** SPDT (Single Pole Double Throw)

- Funzione Reset: Automatico- Tipo di Raccordo Pressione: G

- Dimensioni Raccordo Pressione: 3/8"- Pressione Maschio/Femmina: Maschio

- Grado di Protezione IP: IP66

- Pressione Massima di Esercizio: 22,0 bar

Temperatura Ambiente Operativa: da -50°C a +70°C
Connessione Elettrica: 2xPq 13.5, standard DIN 40430

- Approvazioni: BV, CCC, CE, CMIM, DNV, EAC, GL, KR, LLC CDC EURO-TYSK, LR, LVD,

NKK, PZH, RINA, RMRS, RoHS, RoHS Cina, TYSK, UKCA

Dimensioni e Peso

- Peso Lordo: 0,984 kg- Peso Netto: 0,888 kg- Volume: 2,726 litri

Codice EAN

5702423120604

Note Aggiuntive

Il pressostato RT116 è dotato di un elemento di rilevamento della pressione a soffietto e supporta un'ampia gamma di temperature ambientali, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP66 assicurano resistenza in ambienti difficili.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Danfoss o contattare un rappresentante autorizzato.