

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT116 (codice prodotto 017-520366) è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo dispositivo offre un campo di regolazione da 1 a 10 bar e un differenziale regolabile tra 0,33 e 1,3 bar, garantendo versatilità e affidabilità nelle operazioni.

Specifiche Tecniche

- **Campo di Regolazione:** 1,00 - 10,00 bar
- **Differenziale:** 0,33 - 1,30 bar
- **Funzione Contatto:** SPDT (Single Pole Double Throw)
- **Funzione Reset:** Automatico
- **Tipo di Raccordo Pressione:** G
- **Dimensioni Raccordo Pressione:** 3/8"
- **Pressione Maschio/Femmina:** Maschio
- **Grado di Protezione IP:** IP66
- **Pressione Massima di Esercizio:** 22,0 bar
- **Temperatura Ambiente Operativa:** da -50°C a +70°C
- **Connessione Elettrica:** 2xPg 13.5, standard DIN 40430
- **Approvazioni:** BV, CCC, CE, CMIM, DNV, EAC, GL, KR, LLC CDC EURO-TYSK, LR, LVD, NKK, PZH, RINA, RMRS, RoHS, RoHS Cina, TYSK, UKCA

Dimensioni e Peso

- **Peso Lordo:** 0,984 kg
- **Peso Netto:** 0,888 kg
- **Volume:** 2,726 litri

Codice EAN

5702423120604

Note Aggiuntive

Il pressostato RT116 è dotato di un elemento di rilevamento della pressione a soffiello e supporta un'ampia gamma di temperature ambientali, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP66 assicurano resistenza in ambienti difficili.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Danfoss o contattare un rappresentante autorizzato.