Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT121 (codice prodotto 017-521566) è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo dispositivo è adatto per l'uso in ambienti con temperature estreme, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

Campo di Regolazione: -1,00 a 0,00 bar

Differenziale: 0,09 a 0,40 bar

Funzione Contatto: SPDT (Single Pole Double Throw)

Funzione Reset: Automatico

Tipo di Raccordo Pressione: G

Dimensioni Raccordo Pressione: 3/8"

Pressione Maschio/Femmina: Maschio

Grado di Protezione IP: IP66

Pressione Massima di Esercizio: 7,0 bar

Dettagli Aggiuntivi

Temperatura Ambiente Operativa: da -50°C a 70°C

Elemento di Rilevamento della Pressione: Soffietti

Connessione Elettrica: Ingresso cavo avvitato, standard DIN 40430

Dimensioni Connessione Elettrica: 2xPg 13.5

Approvazioni: CE, EAC, RoHS, CCC, LLC CDC EURO-TYSK, LVD, NKK, PZH, RINA, RMRS,

RoHS Cina, TYSK, UKCA

Proprietà Elettriche (EN 60947)

Isolamento: 400V

Grado di Inquinamento: 3

Tensione di Impulso Nominale: 4 kV

Protezione Cortocircuito, Fusibile: 10A

Proprietà di Cablaggio (EN 60947)

Flessibile con Boccole: 0,2-1,5 mm²

Flessibile senza Boccole: 0,2-2,5 mm²

Solido/Treccia: 0,2-2,5 mm²

Dimensioni e Peso

Peso Lordo: 0,978 kg

Peso Netto: 0,884 kg

Volume: 2,685 litri

Codice EAN

5702423120796

Note

Il pressostato RT121 è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la conformità alle direttive europee.