

## **Descrizione del Prodotto**

Il pressostato Danfoss RT121 (codice prodotto 017-521566) è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo dispositivo è adatto per l'uso in ambienti con temperature estreme, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

## **Specifiche Tecniche**

**Campo di Regolazione:** -1,00 a 0,00 bar

**Differenziale:** 0,09 a 0,40 bar

**Funzione Contatto:** SPDT (Single Pole Double Throw)

**Funzione Reset:** Automatico

**Tipo di Raccordo Pressione:** G

**Dimensioni Raccordo Pressione:** 3/8"

**Pressione Maschio/Femmina:** Maschio

**Grado di Protezione IP:** IP66

**Pressione Massima di Esercizio:** 7,0 bar

## **Dettagli Aggiuntivi**

**Temperatura Ambiente Operativa:** da -50°C a 70°C

**Elemento di Rilevamento della Pressione:** Soffietti

**Connessione Elettrica:** Ingresso cavo avvitato, standard DIN 40430

**Dimensioni Connessione Elettrica:** 2xPg 13.5

**Approvazioni:** CE, EAC, RoHS, CCC, LLC CDC EURO-TYSK, LVD, NKK, PZH, RINA, RMRS, RoHS Cina, TYSK, UKCA

**Proprietà Elettriche (EN 60947)**

**Isolamento:** 400V

**Grado di Inquinamento:** 3

**Tensione di Impulso Nominale:** 4 kV

**Protezione Cortocircuito, Fusibile:** 10A

**Proprietà di Cablaggio (EN 60947)**

**Flessibile con Boccole:** 0,2-1,5 mm<sup>2</sup>

**Flessibile senza Boccole:** 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>

**Solido/Treccia:** 0,2-2,5 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni e Peso**

**Peso Lordo:** 0,978 kg

**Peso Netto:** 0,884 kg

**Volume:** 2,685 litri

**Codice EAN**

5702423120796

**Note**

Il pressostato RT121 è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la conformità alle direttive europee.