

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT200 (codice prodotto 017-523766) è progettato per applicazioni industriali e marittime, offrendo un ampio intervallo di regolazione e un'elevata affidabilità. È adatto per l'uso con aria, gas e liquidi.

Specifiche Tecniche

Campo di regolazione: 0,20 - 6,00 bar

Differenziale: 0,25 - 1,20 bar

Funzione contatto: SPDT (Single Pole Double Throw)

Funzione reset: Automatico

Tipo di raccordo pressione: G

Dimensioni raccordo pressione: 3/8"

Pressione maschio/femmina: Maschio

Grado di protezione IP: IP66

Pressione massima di esercizio: 22,0 bar

Pressione massima di prova: 25,0 bar

Temperatura ambiente operativa: da -50°C a 70°C

Connessione elettrica: 2xPg 13.5, standard DIN 40430

Categoria dei contatti: AC15=3 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=4 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=28 A, 400 V

Approvazioni e Conformità

Il pressostato RT200 è conforme alle seguenti certificazioni: BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, KR, LLC CDC EURO-TYSK, LR, LVD, NKK, PZH, RINA, RMRS, RoHS, RoHS Cina, TYSK, UKCA.

Dimensioni e Peso

Peso lordo: 0,984 kg

Peso netto: 0,879 kg

Volume: 2,685 litri

Codice EAN

5702423120918

Refrigeranti Compatibili

R11, R113, R12, R124, R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R407H, R422B, R422D, R438A, R507C

Note

Il pressostato RT200 è dotato di un sistema di contatti sostituibile e di un elemento di rilevamento della pressione a soffiotti, garantendo una lunga durata e facilità di manutenzione. È adatto per applicazioni in ambienti difficili grazie al suo elevato grado di protezione IP66.