

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss RT5, codice prodotto 017-525566, è progettato per applicazioni ad alta pressione. Offre un intervallo di regolazione da 4 a 17 bar e una differenziale regolabile tra 1,2 e 4 bar. È dotato di una funzione di contatto SPDT e di un reset automatico.

Specifiche Tecniche

Intervallo di regolazione: 4,00 - 17,00 bar

Differenziale: 1,20 - 4,00 bar

Funzione di contatto: SPDT

Funzione di reset: Automatico

Connessione di pressione: Tipo G, dimensione 3/8", maschio

Pressione massima di esercizio: 22,0 bar

Pressione di prova massima: 25,0 bar

Elemento sensibile alla pressione: Soffietto

Temperatura ambiente operativa: da -50 °C a 70 °C

Grado di protezione: IP66

Connessione elettrica: 2xPg 13.5, standard DIN 40430

Rating dei contatti: AC15=3 A, 400 V; AC1=10 A, 400 V; AC3=4 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=28 A, 400 V

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto degli standard ambientali.

Applicazioni

Il pressostato RT5 è ideale per applicazioni commerciali e marittime, grazie alla sua ampia

gamma di regolazione e al design robusto.

Note Aggiuntive

Il sistema di contatto è sostituibile, offrendo flessibilità e facilità di manutenzione. Inoltre, il pressostato è adatto sia per corrente alternata che continua.