

Descrizione del prodotto

Il pressostato Danfoss KP7B (codice prodotto 060-119166) è progettato per applicazioni di alta pressione in sistemi di refrigerazione e condizionamento. È adatto per refrigeranti non corrosivi e presenta un attacco a cartella da 1/4" conforme alla norma DIN 8906.

Specifiche tecniche

- **Campo di regolazione:** 8,00 - 32,00 bar (116 - 464 psig)
- **Differenziale:** 4,00 bar (58 psi)
- **Pressione massima di esercizio:** 35,0 bar (510 psig)
- **Pressione di scoppio:** 140,0 bar
- **Elemento di rilevamento della pressione:** Soffietti
- **Funzione contatto:** SPDT
- **Funzione reset:** Manuale max
- **Grado di protezione IP:** IP30
- **Temperatura ambiente operativa:** da -25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
- **Connessione elettrica:** Premistoppa in gomma, dimensioni cavo 6-14 mm
- **Categoria dei contatti:** AC1=16 A, 400 V; AC15=10 A, 400 V; AC3=16 A, 400 V; DC13=12 W, 220 V; LR=112 A, 400 V

Approvazioni

Il pressostato KP7B è certificato secondo le seguenti normative: BV, CCC, CE, DNV, EAC, GL, LLC CDC EURO-TYSK, LR, LVD, PED, PZH, RINA, RMRS, RoHS Cina, UKCA, c UL us UL873, CS C22.2.

Dimensioni e peso

- **Peso lordo:** 0,336 kg
- **Peso netto:** 0,301 kg
- **Volume:** 0,536 litri

EAN

5702422016830

Note aggiuntive

Non applicabile per la linea del liquido.