

Descrizione del Prodotto

Il DANFOSS 060124366 è un pressostato doppio modello KP15, progettato per applicazioni di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Questo dispositivo offre protezione contro pressioni di aspirazione o di scarico eccessivamente basse o alte, rispettivamente. Inoltre, è utilizzato per l'avvio e l'arresto di compressori di refrigerazione e ventilatori in condensatori raffreddati ad aria.

Specifiche Tecniche

Regolazione lato sinistro: -0,20 - 7,50 bar

Regolazione lato destro: 8,00 - 32,00 bar

Differenziale lato sinistro: 0,70 - 4,00 bar

Differenziale lato destro: 4,0 bar

Funzione di contatto: SPDT

Funzione di reset lato sinistro: Automatico

Funzione di reset lato destro: Manuale

Tipo di connessione di pressione: Flare

Dimensione della connessione di pressione: 1/4"

Elemento sensore di pressione: Fuelle

Grado di protezione della custodia: IP30

Refrigeranti compatibili: R113, R1234yf, R1234yz, R1234ze, R134a, R22, R404A, R407A, R407C, R507A

Peso netto: 0,432 kg

Caratteristiche Principali

- Tempi di commutazione molto brevi grazie alla funzione di accensione per limiti, che minimizza l'usura e aumenta l'affidabilità.

- Funzione di scatto manuale che consente di verificare lo stato dei contatti elettrici senza l'uso di strumenti.
- Resistente a vibrazioni e urti.

Applicazioni

Il pressostato KP15 è utilizzato per fornire protezione ai sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria contro pressioni di aspirazione o di scarico eccessivamente basse o alte. È anche impiegato per l'avvio e l'arresto di compressori di refrigerazione e ventilatori in condensatori raffreddati ad aria.

Note

Non applicabile per la linea del liquido. Compatibile con applicazioni prive di olio.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia del venditore di 3 mesi. La garanzia non si applica in caso di uso improprio, utilizzo diverso da quello previsto o installazione errata. Le spese di spedizione per la garanzia sono a carico del cliente.