

Descrizione del Prodotto

Il pressostato Danfoss KPS 060-312066 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della pressione. Questo dispositivo è ideale per sistemi pneumatici e idraulici, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

- Modello: KPS 060-312066
- Tipo di contatto: SPDT (Single Pole Double Throw)
- Funzione di reset: Automatica
- Grado di protezione: IP44
- Campo di regolazione della pressione: -0,2 - 5,0 bar
- Differenziale: 0,4 - 1,5 bar
- Pressione massima di esercizio: 17,0 bar
- Connessione di pressione: 1/4" maschio a cartella
- Temperatura ambiente: -40°C a 65°C
- Temperatura massima del sensore: 80°C
- Certificazioni: CE, UL, RoHS

Applicazioni

Il pressostato KPS 060-312066 è adatto per l'uso in sistemi di controllo della pressione in impianti industriali, inclusi sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione.

Dimensioni e Peso

- Peso netto: 1,2 kg
- Dimensioni: Consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Danfoss o di contattare un rappresentante autorizzato.