

Nome del prodotto

Trasmettitore di pressione Danfoss AKS 2050

Codice prodotto

060G1055

Campo di misura della pressione

Da -1 bar a 25 bar

Pressione di sovraccarico massima

40 bar

Segnale di uscita

Ratiometrico

Connessione elettrica

Connettore angolare conforme a EN 175301-803-A

Connessione di pressione

Filettatura M16 x 1.5 secondo ISO 261

Temperatura del fluido

Da -40°C a 85°C

Temperatura ambiente

Da -40°C a 85°C

Classe di protezione

IP65

Certificazioni

ATEX Ex ec IIA T4 Gc, cUR

Numero EAN

5702422179009

Peso netto

0,157 kg

Volume

0,408 litri

Tempo di risposta massimo

4 ms

Non-linearietà BFSL

±0,2% FS

Alimentazione

Da 4,5 V a 5,5 V DC

Livello di clipping basso

4%

Livello di clipping alto

98%

Smorzatore di impulsi

Sì

Zero e span regolabili

No

Membrana a filo

No

Intrinsecamente sicuro

No

Intervallo di temperatura compensata

Da 0°C a 80°C

Ratiometrico dell'alimentazione

Da 10% a 90%

Numero di dossier SCIP

16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d

Sostanze nella lista REACH

Piombo (CAS n. 7439-92-1)

Prodotto identico

060G4092

Descrizione del prodotto

Trasmettitore di pressione

Gruppo di prodotti

Sensori

Formato di imballaggio

Confezione multipla

Quantità per confezione

14 pezzi

In ambito WEEE e contiene batterie

No

Commenti sulle approvazioni

ATEX Ex ec IIA T4 Gc

Standard di approvazione

E227388, E31024

Connessione elettrica maschio/femmina

Maschio e femmina

Standard di connessione elettrica

EN 175301-803-A

Dimensione della connessione elettrica

Pg 9

Connessione di pressione maschio/femmina

Maschio

Standard di connessione di pressione

ISO 261

Tipo di connessione di pressione

M

Tipo

AKS 2050

Chiave di specifica

AKS 2050-N236-A1CD21-0

Descrizione del nome del prodotto

Trasmettitore di pressione

Numero di articolo internazionale

5702422179009

In ambito WEEE e contiene batterie

No

Numero di dossier SCIP

16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d

Sostanze nella lista REACH

Piombo (CAS n. 7439-92-1)

Prodotto identico

060G4092

Descrizione del prodotto

Trasmettitore di pressione

Gruppo di prodotti

Sensori

Formato di imballaggio

Confezione multipla

Quantità per confezione

14 pezzi

In ambito WEEE e contiene batterie

No

Commenti sulle approvazioni

ATEX Ex ec IIA T4 Gc

Standard di approvazione

E227388, E31024

Connessione elettrica maschio/femmina

Maschio e femmina

Standard di connessione elettrica

EN 175301-803-A

Dimensione della connessione elettrica

Pg 9

Connessione di pressione maschio/femmina

Maschio

Standard di connessione di pressione

ISO 261

Tipo di connessione di pressione

M

Tipo

AKS 2050

Chiave di specifica

AKS 2050-N236-A1CD21-0

Descrizione del nome del prodotto

Trasmettitore di pressione

Numero di articolo internazionale

5702422179009

In ambito WEEE e contiene batterie

No

Numero di dossier SCIP

16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d

Sostanze nella lista REACH

Piombo (CAS n. 7439-92-1)

Prodotto identico

060G4092

Descrizione del prodotto

Trasmettitore di pressione

Gruppo di prodotti

Sensori

Formato di imballaggio

Confezione multipla

Quantità per confezione

14 pezzi

In ambito WEEE e contiene batterie

No

Commenti sulle approvazioni

ATEX Ex ec IIA T4 Gc

Standard di approvazione

E227388, E31024

Connessione elettrica maschio/femmina

Maschio e femmina

Standard di connessione elettrica