

Descrizione del Prodotto

L'elemento per valvola di espansione Danfoss TE 55, codice prodotto 067G3302, è progettato per l'uso con refrigeranti R404A e R507A. Questo componente è parte del programma di parti per valvole di espansione termostatiche e offre un intervallo di temperatura operativa da -40°C a 10°C.

Specifiche Tecniche

- **Materiale del corpo:** Ottone
- **Lunghezza del tubo capillare:** 3000 mm (118 pollici)
- **Tipo di equalizzazione della pressione:** Equalizzazione esterna
- **Connessione di equalizzazione:** A cartella da 1/4 pollice
- **Pressione massima di esercizio:** 28 bar (400 psig)
- **Impostazione del surriscaldamento:** Regolabile
- **Refrigeranti compatibili:** R404A, R507A
- **Approvazioni:** EAC, LLC CDC TYSK
- **Conformità RoHS Cina:** Sì
- **Conformità RoHS UE:** Fuori ambito
- **Conformità RoHS UK:** Fuori ambito
- **Conformità REACH:** Contiene piombo (CAS n. 7439-92-1)
- **Numero dossier SCIP:** 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
- **Temperatura massima del sensore:** 100°C
- **Temperatura di evaporazione:** da -60°C a +10°C
- **Campo di misura della temperatura:** da -40°C a +10°C
- **Pressione di equalizzazione:** Equalizzata esternamente
- **Tipo di connessione di equalizzazione:** Flare
- **Dimensione equalizzazione:** 1/4 pollice
- **Tipo di connessione in ingresso:** Saldatura
- **Diametro connessione in ingresso:** 1 1/8 pollice (28 mm)
- **Tipo di connessione in uscita:** Saldatura
- **Diametro connessione in uscita:** 1 3/8 pollice (35 mm)
- **Tipo di carica del sensore:** Gas
- **Forma del sensore:** Gasfüllung
- **Versione:** Baukastensystem
- **Indicatore di direzione del flusso:** Freccia unidirezionale in rilievo
- **Campo "N":** da -40°C a +10°C - senza MOP
- **Capillare:** 3 metri

- **Intervallo di temperatura min:** -40°C
- **Intervallo di temperatura max:** 10°C
- **Intervallo di temperatura min (°F):** -40°F
- **Intervallo di temperatura max (°F):** 50°F
- **Max. pressione di esercizio:** 28 bar
- **Max. pressione di esercizio (psig):** 400 psig
- **Tipo di attacco equalizzazione:** A cartella
- **Dimensione equalizzazione (in):** 1/4 in
- **Formato imballo:** Imballo multiplo
- **Quantità per formato imballo:** 9 pz
- **Componenti incluse:** Fissabulbo, Guarnizione, O-ring, Key
- **Gruppo prodotti:** Expansion valves
- **Nome parti singole:** TE 55
- **Nome prodotto dossier SCIP:** TE
- **Ispezionabile:** Parti di ricambio TXV
- **Product Name Description:** Elemento per valvola di espansione
- **Accessori prodotto:** Accessori TXV
- **Approvazione:** EAC, LLC CDC TYSK
- **EU RoHS compliance:** No - out of scope
- **In scope of WEEE and contain batteries:** No
- **Elenco sostanze candidate REACH:** Lead (CAS no. 7439-92-1)
- **Refrigerante(i):** R404A/R507A
- **Tipo:** TE 55
- **Identificazione modello:** Elemento
- **Impostazione surriscaldamento:** Regolabile
- **Press. di equalizzazione:** Equalizzata esternamente
- **Tipo attacco equalizzazione:** A cartella
- **Dimensione equalizzazione (in):** 1/4 in
- **Materiale corpo:** Ottone
- **Max. Pressione di esercizio (bar):** 28 bar
- **Max. Pressione di esercizio (psig):** 400 psig
- **lunghezza tubo capillare (in):** 118 in
- **Lunghezza tubo capillare (mm):** 3000 mm
- **Intervallo di temperatura (°C) [Min]:** -40 °C
- **Intervallo di temperatura (°C) [Max]:** 10 °C
- **Intervallo di temperatura (°F) [Min]:** -40 °F
- **Intervallo di temperatura (°F) [Max]:** 50 °F
- **Formato imballo:** Imballo multiplo

- **Quantità per formato imballo:** 9 pz
- **Componenti incluse:** Fissabulbo, Guarnizione, O-ring, Key
- **Gruppo prodotti:** Expansion valves
- **Nome parti singole:** TE 55
- **Nome prodotto dossier SCIP:** TE
- **Ispezionabile:** Parti di ricambio TXV
- **Product Name Description:** Elemento per valvola di espansione
- **Accessori prodotto:** Accessori TXV
- **Approvazione:** EAC, LLC CDC TYSK
- **EU RoHS compliance:** No - out of scope
- **In scope of WEEE and contain batteries:** No
- **Elenco sostanze candidate REACH:** Lead (CAS no. 7439-92-1)
- **Refrigerante(i):** R404A/R507A
- **Tipo:** TE 55
- **Identificazione modello:** Elemento
- **Impostazione surriscaldamento:** Regolabile
- **Press. di equalizzazione:** Equalizzata esternamente
- **Tipo attacco equalizzazione:** A cartella
- **Dimensione equalizzazione (in):** 1/4 in
- **Materiale corpo:** Ottone
- **Max. Pressione di esercizio (bar):** 28 bar
- **Max. Pressione di esercizio (psig):** 400 psig
- **lunghezza tubo capillare (in):** 118 in
- **Lunghezza tubo capillare (mm):** 3000 mm
- **Intervallo di temperatura (°C) [Min]:** -40 °C
- **Intervallo di temperatura (°C) [Max]:** 10 °C
- **Intervallo di temperatura (°F) [Min]:** -40 °F
- **Intervallo di temperatura (°F) [Max]:** 50 °F
- **Formato imballo:** Imballo multiplo
- **Quantità per formato imballo:** 9 pz
- **Componenti incluse:** Fissabulbo, Guarnizione, O-ring, Key
- **Gruppo prodotti:** Expansion valves
- **Nome parti singole:** TE 55
- **Nome prodotto dossier SCIP:** TE
- **Ispezionabile:** Parti di ricambio TXV
- **Product Name Description:** Elemento per valvola di espansione
- **Accessori prodotto:** Accessori TXV
- **Approvazione:** EAC, LLC CDC TYSK

- **EU RoHS compliance:** No - out of scope
- **In scope of WEEE and contain batteries:** No
- **Elenco sostanze candidate REACH:** Lead (CAS no. 7439-92-1)
- **Refrigerante(i):** R