

Descrizione del Prodotto

Il convertitore di frequenza Danfoss VLT® AutomationDrive FC-302, modello 131B0330, è progettato per controllare una vasta gamma di applicazioni, dalle operazioni standard a quelle simili a servo, su qualsiasi macchina o linea di produzione.

Specifiche Tecniche

Potenza Nominale: 1,5 kW / 2,0 HP

Fase: Trifase

Tensione di Alimentazione: 380 - 500 VAC

Grado di Protezione: IP20 / Chassis

Filtro RFI: Classe A1/B (C1)

Chopper di Frenatura: Non presente

Pannello di Controllo: Pannello di Controllo Locale Grafico

PCB: Non rivestito

Opzione Mains: Non presente

Software: Ultima versione standard

Opzione A: PROFIBUS DP MCA 101

Opzione B: Non presente

Opzione C1: Non presente

Opzione D: MCB-107 backup 24V DC

Dimensioni del Telaio: A2

Dimensioni Fisiche

Altezza: 268 mm

Larghezza (senza opzioni C): 90 mm

Larghezza (con due opzioni C): 150 mm

Profondità: 205 mm

Profondità con Opzione A/B: 220 mm

Prestazioni Elettriche

kVA: 2,84

Perdita di Potenza (HO): 62 W

Corrente Continua (HO): 4,1 A

Corrente Intermittente (HO): 6,56 A

Peso

Peso Lordo: 5,16 kg

Peso Netto: 4,64 kg

Codice Modello

FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

EAN

5702427102422

Descrizione Aggiuntiva

Il VLT® AutomationDrive rappresenta un concetto di drive unico che controlla l'intera gamma di operazioni, dalle applicazioni ordinarie a quelle simili a servo, su qualsiasi macchina o linea di produzione.

Accessori e Parti di Ricambio

Per informazioni su accessori specifici e parti di ricambio, si prega di consultare il catalogo

prodotti Danfoss o contattare il supporto tecnico.

Servizi e Software

Software e firmware aggiuntivi sono disponibili per estendere le funzionalità del drive. Si prega di consultare il sito web di Danfoss per ulteriori dettagli.