

Descrizione del Prodotto

Il convertitore di frequenza Danfoss VLT® AutomationDrive FC-302, modello 131N9991, è progettato per controllare una vasta gamma di operazioni, dalle applicazioni standard a quelle simili ai servo, su qualsiasi macchina o linea di produzione.

Specifiche Tecniche

- **Potenza Nominale:** 0,37 kW / 0,50 HP
- **Fase:** Trifase
- **Tensione di Alimentazione:** 380 - 500 VAC
- **Grado di Protezione:** IP20 / Chassis
- **Filtro RFI:** Classe A1/B (C1)
- **Opzioni di Frenatura:** Nessun chopper di frenatura
- **Pannello di Controllo Locale:** Non incluso
- **Rivestimento PCB:** Non rivestito
- **Opzioni di Rete:** Nessuna
- **Software:** Ultima release standard
- **Opzione A:** PROFINET MCA 120
- **Opzione D:** MCB-107 backup 24V DC
- **Dimensioni del Telaio:** A2

Dimensioni Fisiche

- **Altezza:** 268 mm
- **Larghezza senza opzioni C:** 90 mm
- **Larghezza con due opzioni C:** 150 mm
- **Profondità:** 205 mm
- **Profondità con Opzione A/B:** 220 mm

Prestazioni Elettriche

- **kVA:** 0,9
- **Perdita di Potenza (HO):** 35 W
- **Corrente Continua (HO):** 1,3 A
- **Corrente Intermittente (HO):** 2,08 A

Peso

- ****Peso Lordo:**** 5,02 kg
- ****Peso Netto:**** 4,5 kg

Codice Modello

FC-302PK37T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

EAN

5702427910157

Caratteristiche Aggiuntive

Il VLT® AutomationDrive rappresenta un concetto di drive unico che controlla l'intera gamma di operazioni, dalle applicazioni ordinarie a quelle simili ai servo, su qualsiasi macchina o linea di produzione.

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di Danfoss.