

Descrizione del Prodotto

L'inverter Danfoss modello 134U7733 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e della coppia dei motori elettrici. Questo dispositivo offre una soluzione efficiente per ottimizzare le prestazioni dei sistemi motorizzati.

Specifiche Tecniche

- Potenza nominale: 3 kW
- Tensione di alimentazione: 400 V c.a.
- Fasi: 3
- Frequenza operativa: 0 → 500 Hz

Caratteristiche Principali

- Controllo vettoriale avanzato per una regolazione precisa della velocità e della coppia.
- Interfaccia utente intuitiva con display grafico per una facile configurazione e monitoraggio.
- Funzioni di protezione integrate per garantire la sicurezza del sistema e del motore.
- Design compatto e robusto, adatto per installazioni in ambienti industriali.

Applicazioni Tipiche

- Sistemi di pompaggio
- Ventilazione e climatizzazione
- Nastri trasportatori
- Macchinari per la lavorazione industriale

Documentazione Tecnica

- Datasheet
- Guida all'uso del VLT FC 280
- Guida alla selezione del VLT FC 280
- Guida alla programmazione Profinet del VLT FC 280

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione fornita dal produttore o di contattare un rappresentante Danfoss

autorizzato.