

Produttore

Danfoss

Codice Prodotto

134X3056

Serie

VLT® Midi Drive FC 280

Tipo di Modulo

Inverter vettoriale

Montaggio

Per guida DIN, da parete

Collegamento Elettrico

Morsetti a vite

Modalità di Programmazione

Tastiera, PC

Protezione

Protezione di sovraccarico (OPP), anticortocircuito (SCP)

Potenza Massima del Motore

1,5 kW

Corrente Nominale

6,8 A

Tensione di Alimentazione

200...240 V AC

Tensione di Uscita

3 x 230 V AC

Frequenza di Uscita

0...500 Hz

Numero di Ingressi

11

Numero di Ingressi Analogici

2

Numero di Uscite Analogiche

1

Temperatura di Lavoro

0...50°C

Caratteristiche

Filtro EMC integrato, transistor di frenatura integrato

Dimensioni Esterne

210 x 75 x 168 mm

Classe di Protezione

IP20

Comunicazione

Standard con Modbus

Display

Non incluso

Rivestimento PCB

Conforme alla classe 3C3

Opzioni Hardware

Entrate cavi standard, nessuna adattamento

Versione Speciale

Software standard ultima versione rilasciata

Lingue LCP

Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Danese, Italiano, Portoghese Brasiliano

Dimensione del Telaio

K1