

Descrizione del Prodotto

Il Datalogic PowerScan 9501 è un lettore di codici a barre portatile progettato per ambienti industriali esigenti. Offre capacità di scansione omnidirezionale per codici 1D e 2D, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

Specifiche Tecniche

Scansione

- Tipo: Lettore di codici a barre portatile
- Tipo di scansione: 1D/2D
- Tipo sensore: Imager
- Codici a barre lineari (1D) supportati: EAN-13, GS1 DataBar, JAN, Planet, POSTNET, RM4SCC/KIX, UPC-A, UPC-E
- Codici a barre bidimensionali (2D) supportati: Aztec Code, Codici a barre composti, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar impilato omnidirezionale, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
- Risoluzione del sensore ottico: 1280 x 1024 pixel
- Livelli di luce: 0 - 100000 lx
- Angolo di lettura (Yaw): -40° - 40°

Connettività

- Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo
- Interfaccia standard: RS-232, RS-485, USB
- Versione USB: 2.0
- Range wireless: 200 m
- Frequenza di funzionamento: 433 MHz

Prestazioni

- Materiale della scocca: Plastica
- Codice di protezione internazionale (IP): IP65
- Funzioni di protezione: Resistente agli urti
- Allarme: Sì
- Display incorporato: Sì
- Risoluzione del display: 132 x 48 pixel
- Retroilluminazione display: Sì

- Colore del prodotto: Nero, Giallo
- Certificazione: R.E.A.C.H.

Gestione Energetica

- Tipologia alimentazione: Batteria, DC
- Consumi: 8 W
- Tecnologia batteria: Ioni di Litio
- Capacità della batteria: 3350 mAh
- Durata della batteria: 4,5 h
- Voltaggio di ingresso: 10 V
- Consumo di energia: 500 mA

Condizioni Ambientali

- Intervallo temperatura di funzionamento: -20°C - 50°C
- Intervallo di temperatura: -40°C - 70°C
- Range di umidità di funzionamento: 0% - 95%

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 110 mm
- Profondità: 74 mm
- Altezza: 212 mm
- Peso: 445 g

Caratteristiche Aggiuntive

- Tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL™) per conferma di buona lettura
- Tecnologia Datalogic Motionix™ per rilevamento del movimento
- Batteria agli Ioni di Litio sostituibile in 3 secondi
- Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua

Applicazioni

Il PowerScan 9501 è ideale per applicazioni industriali che richiedono scansioni rapide e affidabili in ambienti difficili, come magazzini, logistica e produzione.

Certificazioni

- Conformità RoHS
- Certificazione R.E.A.C.H.

Contenuto della Confezione

- Lettore di codici a barre PowerScan 9501
- Batteria agli Ioni di Litio
- Cavo di connessione (RS-232, RS-485 o USB, a seconda della configurazione)
- Manuale utente

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia limitata del produttore. Si prega di consultare la documentazione fornita per ulteriori dettagli.

Note

Le specifiche tecniche e le caratteristiche possono variare in base alla configurazione del modello. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale o il rivenditore autorizzato per informazioni dettagliate.