

Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico Datalogic S62-PA-5-M01-PP è progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile. Questo modello utilizza la tecnologia di soppressione dello sfondo per garantire una rilevazione accurata degli oggetti, indipendentemente dalle variazioni dello sfondo.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di sensore:**** Fotoelettrico con soppressione dello sfondo
- ****Distanza di rilevamento:**** 30 - 300 mm
- ****Regolazione:**** Trimmer multi-giro
- ****Emissione luminosa:**** LED a luce infrarossa
- ****Uscita di commutazione:**** PNP NO/NC
- ****Connessione:**** Connettore M12 a 4 poli
- ****Tensione di alimentazione:**** 10-30 V DC
- ****Materiale del corpo:**** Plastica ABS
- ****Grado di protezione:**** IP67
- ****Temperatura di funzionamento:**** -10°C a +55°C
- ****Dimensioni:**** 18 x 50 x 50 mm
- ****Peso:**** 95 g

Applicazioni Tipiche

Il sensore S62-PA-5-M01-PP è ideale per applicazioni industriali come:

- Rilevamento di oggetti su nastri trasportatori
- Controllo di presenza/assenza in linee di assemblaggio

- Monitoraggio di posizionamento in sistemi automatizzati

Note

Si prega di notare che questo modello potrebbe non essere più disponibile per la vendita. Per informazioni aggiornate sulla disponibilità e su eventuali modelli sostitutivi, si consiglia di contattare il distributore o il rappresentante Datalogic locale.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del distributore:

<https://www.shop-audin.fr/s62-pa-5-m01-pp-c2x37307567>