

Descrizione del Prodotto

Il sensore Dropsa 1655305 è un UltraSensor progettato per applicazioni SMX. È utilizzato per monitorare il movimento del pistone negli elementi divisori progressivi, garantendo un controllo preciso del ciclo di lubrificazione.

Caratteristiche Tecniche

- ****Materiale****: Ottone nichelato e acciaio inossidabile AISI 316
- ****Cicli massimi al minuto****: 1000
- ****Tensione di alimentazione****: 8 ÷ 28 V DC
- ****Protezione contro i cortocircuiti****: Sì
- ****Grado di protezione****: IP67
- ****Temperatura di esercizio****: -10 °C ÷ +60 °C (-4 °F ÷ +158 °F)
- ****Connettore****: M12x1
- ****Segnali di uscita****: NPN 2A N.O., PNP 0,7A N.O.
- ****Pressione massima consentita sulla superficie frontale del sensore****: 400 bar (5800 PSI)

Applicazioni

Il sensore Dropsa 1655305 è ideale per il monitoraggio del movimento del pistone negli elementi divisori progressivi, assicurando un controllo accurato nei sistemi di lubrificazione centralizzata.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Dropsa o di contattare un rappresentante autorizzato.