Nome del prodotto

Modulo di contatto ausiliario Eaton Moeller® serie DILEM

Codice catalogo

010112

Codice modello

22DILEM

EAN

4015080101123

Dimensioni

Lunghezza: 36 mm Altezza: 32 mm Larghezza: 45 mm

Peso

0,04 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE

Numero di poli

4

Configurazione dei contatti

2 contatti normalmente aperti (NO)

2 contatti normalmente chiusi (NC)

Tipo di connessione elettrica

Connessione a vite

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Posizione di montaggio

Come richiesto (eccetto verticale con terminali A1/A2 in basso)

Durata meccanica

10.000.000 operazioni (funzionamento in AC) 20.000.000 operazioni (funzionamento in DC)

Frequenza operativa

9.000 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Protezione

Protezione contro il contatto diretto secondo EN 50274

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

6.000 V AC

Resistenza agli urti

10 g, contatto NO, secondo IEC/EN 60068-2-27 8 g, contatto NC, secondo IEC/EN 60068-2-27

Corrente nominale di impiego Ie per AC-15, 230 V

4 A

Temperatura di funzionamento

-25°C a +50°C

Grado di protezione (IP)

IP20

Standard di prodotto

IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 Marcatura CE

File UL

E29184

Categoria di controllo UL

NKCR

File CSA

012528

Classe CSA

3211-03

Certificazione per il Nord America

UL elencato, CSA certificato

Progettato specificamente per il Nord America

No	
([eaton.com](https://www.eaton.com/it/it-it/skuPage.010112.html?utm_source=openai))	