

Nome del prodotto

Modulo contatti ausiliari Eaton Moeller® serie DILE

Codice catalogo

010256

Codice modello

04DILE

EAN

4015080102564

Dimensioni

Lunghezza: 36 mm

Altezza: 32 mm

Larghezza: 45 mm

Peso

0,04 kg

Certificazioni

CE, IEC/EN 60947-4-1, CSA-C22.2 No. 14-05, UL, VDE 0660

Tipo di connessione elettrica

Collegamento a vite

Caratteristiche

Contatti a guida forzata all'interno del modulo contatti ausiliari (secondo IEC 60947-5-1 Allegato L)

Funzioni

Per applicazioni standard

Numero di poli

4

Durata meccanica

10.000.000 operazioni (funzionamento in AC)

20.000.000 operazioni (funzionamento in DC)

Durata elettrica

200.000 operazioni (a 240 V, AC-15)

150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Posizione di montaggio

Come richiesto (eccetto verticale con terminali A1/A2 in basso)

Frequenza operativa

9000 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Protezione

Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

6000 V AC

Resistenza agli urti

10 g, contatto N/O, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10 ms

8 g, contatto N/C, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10 ms