# Nome del prodotto

Modulo contatti ausiliari Eaton Moeller® serie DILE

# **Codice catalogo**

010256

#### **Codice modello**

04DILE

#### **EAN**

4015080102564

#### Dimensioni

Lunghezza: 36 mm Altezza: 32 mm Larghezza: 45 mm

#### **Peso**

0,04 kg

#### Certificazioni

CE, IEC/EN 60947-4-1, CSA-C22.2 No. 14-05, UL, VDE 0660

# Tipo di connessione elettrica

Collegamento a vite

## Caratteristiche

Contatti a guida forzata all'interno del modulo contatti ausiliari (secondo IEC 60947-5-1 Allegato L)

#### **Funzioni**

Per applicazioni standard

## Numero di poli

4

#### **Durata** meccanica

10.000.000 operazioni (funzionamento in AC) 20.000.000 operazioni (funzionamento in DC)

#### **Durata** elettrica

200.000 operazioni (a 240 V, AC-15) 150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)

## Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

# Posizione di montaggio

Come richiesto (eccetto verticale con terminali A1/A2 in basso)

#### Frequenza operativa

9000 operazioni/ora

## Categoria di sovratensione

III

### Grado di inquinamento

3

#### **Protezione**

Protezione contro il contatto diretto quando azionato frontalmente (EN 50274)

#### Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

# 6000 V AC

# Resistenza agli urti

10~g, contatto N/O, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10~ms 8 g, contatto N/C, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto semisinusoidale 10~ms