

Nome del prodotto

Modulo contatti ausiliari Eaton Moeller® serie DILE

Codice catalogo

010288

Codice modello

22DILE

EAN

4015080102885

Dimensioni

Lunghezza: 36 mm

Altezza: 32 mm

Larghezza: 45 mm

Peso

0,04 kg

Certificazioni

UL 508, CSA Class No.: 3211-03, IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, CSA, UL Category Control No.: NKCR, UL File No.: E29184, CSA File No.: 012528, CE, IEC/EN 60947, CSA-C22.2 No. 14-05

Tipo di connessione elettrica

Morsetti a vite

Caratteristiche

Contatti a guida forzata all'interno di un modulo contatti ausiliari (secondo IEC 60947-5-1 Allegato L)

Funzioni

Per applicazioni standard

Numero di poli

Quattro poli

Durata meccanica

10.000.000 manovre (comando in corrente alternata)

20.000.000 manovre (comando in corrente continua)

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Posizione di montaggio

A scelta (eccetto verticale con morsetti A1/A2 in basso)

Frequenza di manovra

9.000 manovre/ora

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Protezione

Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

6.000 V AC

Resistenza agli urti

10 g, contatto NA, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 10 ms

8 g, contatto NC, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 10 ms

Corrente termica convenzionale (Ith)

10 A

Corrente nominale d'impiego (Ie) per AC-15

220 V, 230 V, 240 V: 4 A

380 V, 400 V, 415 V: 2 A

500 V: 1,5 A

Corrente nominale d'impiego (Ie) per DC-13

24 V: 2,5 A (1 contatto in serie)

60 V: 2,5 A (2 contatti in serie)

110 V: 1,5 A (3 contatti in serie)

220 V: 0,5 A (3 contatti in serie)

Sezioni di collegamento

Rigido: 1 x (0,75 - 2,5) mm², 2 x (0,75 - 2,5) mm²

Flessibile con puntalino: 1 x (0,75 - 1,5) mm², 2 x (0,75 - 1,5) mm²

Vite di collegamento

M3.5

Forza di serraggio

1,2 Nm

Temperatura ambiente

In esercizio: -25 °C a +50 °C

In custodia: -25 °C a +40 °C

Stoccaggio: -40 °C a +80 °C

Grado di protezione

IP20

Compatibilità

Utilizzabile con: DILEM-10(-G)(...), DILEM-01(-G)(...), DILEM-4(-G)(...), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(...), DILEEM-01(-G)(...), DILEM12-10(-G)(...), DILEM12-01(-G)(...)

Note

Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M. Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato).