

Descrizione del Prodotto

L'interruttore On-Off Eaton Moeller® serie T0, modello 043624, è progettato per il montaggio a incasso e offre una soluzione affidabile per il controllo dei circuiti elettrici. Dotato di una manopola corta nera e una targhetta frontale, garantisce un'operatività sicura e intuitiva.

Specifiche Tecniche

Corrente nominale permanente (I_u): 20 A

Numero di poli: 6

Tensione d'esercizio nominale (U_e): 690 V AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5,5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400 V: 5,5 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale (I_q): 6 kA

Resistenza a corrente di breve durata (I_{cw}): 0,32 kA

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65

Grado di protezione (NEMA): 12

Colore dell'elemento di azionamento: Nero

Tipologia di azionamento: Manopola corta

Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori: Sì

Adatto per fissaggio a pavimento: No

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 0

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 0

Numero di contatti ausiliari, invertitori: 0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite

Dimensioni (L x H x P): 48 mm x 48 mm x 95 mm

Peso: 0,121 kg

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

CE, UL, CSA, VDE 0660, IEC/EN 60947, IEC/EN 60204

Note Aggiuntive

Questo interruttore è progettato per garantire un'affidabilità elevata, con una probabilità di errore inferiore a 1 su 100.000 operazioni di commutazione a 24 V DC, 10 mA. È adatto per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP65 sul lato frontale, rendendolo resistente alla polvere e ai getti d'acqua.