Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILER Contattore ausiliario

Codice catalogo

051759

Descrizione

Il DILER-40 è un contattore ausiliario progettato per funzionare con tensioni di alimentazione pilota nominali di 230 V a 50 Hz e 240 V a 60 Hz. È dotato di 4 contatti normalmente aperti (4 N/O) e utilizza morsetti a vite per il collegamento. Il dispositivo è adatto per il montaggio su barra DIN o tramite vite, offrendo flessibilità nell'installazione.

Specifiche tecniche

• Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:

230 V

• Tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:

240 V

• Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

• Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

• Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Morsetti a vite

• Tipo di montaggio:

Barra DIN/Vite

• Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
4
• Dimensioni (L x H x P):
45 mm x 58 mm x 52 mm
• Peso:
0,17 kg
Certificazioni
• CSA
• CE
• UL 508
• UL

• EN 60947-5-1

• CSA-C22.2 No. 14-05

- VDE 0660
- IEC/EN 60947-4-1

Caratteristiche aggiuntive

- Contatti a guida forzata conformi alla norma EN 60947-5-1 appendice L, inclusi moduli di contatto ausiliari.
- Durata meccanica fino a 10 milioni di manovre.
- Grado di protezione IP20, protetto contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T. 100.

Note

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura e della valutazione della resistenza al cortocircuito. Eaton fornirà i dati di dissipazione del calore per i dispositivi.

Applicazioni

Il contattore ausiliario DILER-40 è ideale per il controllo di piccoli motori o carichi, offrendo prestazioni affidabili in applicazioni industriali e commerciali.

Accessori disponibili

- Moduli contatti ausiliari
- Circuiti di protezione
- Calotta piombabile per quadro di installazione e distribuzione

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da Eaton.