

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie P1 Contatto ausiliario

Codice catalogo

061813

Codice modello

HI11-P1/P3E

EAN

4015080618133

Dimensioni

Lunghezza: 41 mm

Altezza: 83 mm

Larghezza: 15 mm

Peso

0,04 kg

Certificazioni

UL Category Control No.: NLRV

CSA-C22.2 No. 14-05

IEC/EN 60947-5

UL

CE

CSA File No.: 012528

UL File No.: E36332

CSA

CSA Class No.: 3211-05

UL 508

Utilizzato con

P1, P3

Tipo

Contatto ausiliario

Tipo di connessione elettrica

Connessione a vite

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 50 °C

Numero di contatti

Contatti normalmente chiusi (NC): 1

Contatti normalmente aperti (NO): 1

Posizione di montaggio

Lato sinistro, Lato destro

Metodo di montaggio

Montaggio laterale

Affidabilità del circuito di controllo

1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione (determinato statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)

Modello

Montaggio superiore

Porta lampada

Nessuno

Corrente operativa nominale (Ie)

0,55 A a DC-13, 250 V

Corrente nominale di interruzione (Iu)

10 A

Categoria del prodotto

Accessori

Protezione contro i cortocircuiti

Massimo 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Tensione nominale di isolamento (Ui)

500 V

Corrente operativa nominale (Ie) a AC-15, 220 V, 230 V, 240 V

6 A

Corrente operativa nominale (Ie) a DC-13, 125 V

1,1 A

Capacità dei terminali

Flessibile con capocorda: 1 x (0,5 - 1,5) mm², capicorda secondo DIN 46228

2 x (0,5 - 1,5) mm², capicorda secondo DIN 46228

Solido: 2 x (0,75 - 1,5) mm²

1 x (0,75 - 2,5) mm²

Coppia di serraggio

1 Nm, Terminali a vite