

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie P1 Accessorio Contatto ausiliario

Codice catalogo

062031

EAN

4015080620310

Dimensioni e peso

Lunghezza: 41 mm

Altezza: 83 mm

Larghezza: 15 mm

Peso: 0,04 kg

Certificazioni

CSA-C22.2 No. 14-05

UL File No.: E36332

CSA Class No.: 3211-05

CSA

UL Category Control No.: NLRV

UL 508

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947-5

UL

CE

Specifiche del prodotto

Tipo: Contatto ausiliario

Tipo di collegamento elettrico: Collegamento a vite

Temperatura ambiente di esercizio: da -25 °C a 50 °C

Numero di contatti normalmente chiusi (NC): 1

Numero di contatti normalmente aperti (NO): 1

Posizione di montaggio: Lato destro o sinistro

Metodo di montaggio: Montaggio laterale

Corrente nominale di esercizio (Ie) a AC-15, 220 V, 230 V, 240 V: 6 A

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V: 1,1 A

Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 250 V: 0,55 A

Corrente nominale ininterrotta (Iu): 10 A

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V

Classe di protezione da corto circuito: Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Capacità morsetti (flessibile con puntalino): 1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228; 2 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228

Capacità morsetti (pieno): 2 x (0,75 - 1,5) mm²; 1 x (0,75 - 2,5) mm²

Lunghezza di spelatura (conduttore principale): 7,5 mm

Coppia di serraggio: 1 Nm, Morsetti a vite