# Nome del prodotto

Contatto ausiliario standard Eaton Moeller® serie NHI

### Numero di catalogo

072896

#### **Codice modello**

NHI11-PKZ0

#### **EAN**

4015080728962

### **Dimensioni**

Lunghezza: 68 mm Altezza: 90 mm Larghezza: 15 mm

#### **Peso**

0,033 kg

#### Certificazioni

CE, UL 508, CSA File No.: 165628, UL File No.: E36332, IEC/EN 60947-4-1, CSA-C22.2 No. 14, UL Category Control No.: NLRV, CSA Class No.: 3211-05

#### Caratteristiche

Contatti interbloccati opposti

#### **Durata** elettrica

50.000 operazioni

## Metodo di montaggio

### Montaggio laterale

## Categoria di sovratensione

III

### Grado di inquinamento

3

## Categoria del prodotto

Accessori

# Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

6000 V AC

### Compatibilità

Utilizzabile con interruttori salvamotore

### Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C Massima: 55 °C

### Capacità dei terminali

Conduttori rigidi/flessibili con capocorda: 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> Conduttori rigidi/a trefoli AWG: 18 - 14, terminali a vite

#### Corrente nominale di esercizio (Ie)

1 A a AC-15, 440 V 500 V 3,5 A a AC-15, 220 V, 230 V, 240 V 2 A a AC-15, 380 V, 400 V, 415 V 0,5 A a DC-13, 110 V 0,25 A a DC-13, 220 V, 230 V 2 A a DC-13, 24 V 1 A a DC-13, 60 V

# Tensione nominale di esercizio (Ue)

Massima in AC: 500 V Massima in DC: 250 V

#### Isolamento sicuro

 $440~\mathrm{V},$ tra contatti ausiliari e contatti principali, secondo EN 61140

# Protezione contro i cortocircuiti senza saldatura

10 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari