

Nome del prodotto

Contatto ausiliario standard Eaton Moeller® serie NHI

Numero di catalogo

072896

Codice modello

NHI11-PKZ0

EAN

4015080728962

Dimensioni

Lunghezza: 68 mm

Altezza: 90 mm

Larghezza: 15 mm

Peso

0,033 kg

Certificazioni

CE, UL 508, CSA File No.: 165628, UL File No.: E36332, IEC/EN 60947-4-1, CSA-C22.2 No. 14, UL Category Control No.: NLRV, CSA Class No.: 3211-05

Caratteristiche

Contatti interbloccati opposti

Durata elettrica

50.000 operazioni

Metodo di montaggio

Montaggio laterale

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

Accessori

Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp)

6000 V AC

Compatibilità

Utilizzabile con interruttori salvamotore

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 55 °C

Capacità dei terminali

Conduttori rigidi/flessibili con capocorda: 0,75 - 1,5 mm²

Conduttori rigidi/a trefoli AWG: 18 - 14, terminali a vite

Corrente nominale di esercizio (Ie)

1 A a AC-15, 440 V 500 V

3,5 A a AC-15, 220 V, 230 V, 240 V

2 A a AC-15, 380 V, 400 V, 415 V

0,5 A a DC-13, 110 V

0,25 A a DC-13, 220 V, 230 V

2 A a DC-13, 24 V

1 A a DC-13, 60 V

Tensione nominale di esercizio (Ue)

Massima in AC: 500 V

Massima in DC: 250 V

Isolamento sicuro

440 V, tra contatti ausiliari e contatti principali, secondo EN 61140

Protezione contro i cortocircuiti senza saldatura

10 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari