

Nome del prodotto

Contatto ausiliario standard Eaton Moeller® serie NHI

Codice catalogo

082882

Codice modello

NHI-E-11-PKZ0

EAN

4015080828822

Dimensioni

Lunghezza: 12 mm

Altezza: 35 mm

Larghezza: 45 mm

Peso

0,016 kg

Certificazioni

CE, UL (UL 508, File No.: E36332), CSA (CSA-C22.2 No. 14, File No.: 165628), IEC/EN 60947-4-1

Note catalogo

Può essere montato frontalmente. La designazione dei terminali differisce da quella di un contatto ausiliario montabile lateralmente.

Utilizzo con

Interruttori automatici per la protezione del motore

Tipo di connessione elettrica

Connessione a vite

Grado di inquinamento

3

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 55 °C

Numero di contatti

1 normalmente aperto (NA)

1 normalmente chiuso (NC)

Tensione nominale di impulso (Uimp)

4000 V AC

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Categoria di sovratensione

III

Capacità dei terminali

Conduttori solidi/flessibili con capocorda: 0,75 - 1,5 mm²

Conduttori solidi/stranded AWG: 18 - 16

Isolamento sicuro

440 V, tra contatti ausiliari e contatti principali, secondo EN 61140

Durata operativa

Elettrica: 100.000 operazioni

Meccanica: 100.000 operazioni

Corrente nominale di esercizio (Ie)

AC-15, 220 V, 230 V, 240 V: 1 A

DC-13, 24 V: 2 A

Tensione nominale di esercizio (Ue)

AC: massimo 440 V

DC: massimo 250 V

Protezione contro i cortocircuiti senza saldatura

10 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari

Categoria del prodotto

Accessori