

Nome del prodotto

Eaton Bussmann serie fusibile ad alta velocità standard britannico

Numero di catalogo

100LET

EAN

5027590427791

UPC

051712830294

Dimensioni

Lunghezza: 55 mm

Altezza: 18 mm

Larghezza: 18 mm

Peso

30,3 g

Conformità

Marcato CE

Conforme RoHS

Certificazioni

Certificato IEC

Riconosciuto UL

Progettato e testato secondo BS88 parte 4

IEC 60269-4

Corrente nominale

100 A

Capacità di interruzione

200 kA

Indicatore del fusibile

Nessuno

Categoria di utilizzo

aR (protezione parziale dei semiconduttori)

Tipo di tensione

AC/DC

Tensione nominale AC

280 V

Tensione nominale DC

150 V

Distanza tra i centri delle connessioni

41,5 mm

Dimensione di montaggio

M6

Classe

Classe aR

Clearing (I^2t)

7500

Perdite di potenza

10 W

Forma del fusibile

Terminali a bullone sfalsati

Pre-arco (I²t)

600

Metodo di montaggio

Stud

Applicazioni

Semiconduttori, sbarre collettrici DC, azionamenti DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Tipo di fusibile

LET

Compatibilità con indicatori di scatto/microswitch

Adatto per:

TI500 Indicatore di fusibile

MAI Microswitch/adattatore

MBI Microswitch/adattatore

([eaton.com])(https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.100LET.html?utm_source=openai))