

Nome del prodotto

Interruttore di posizione di sicurezza LS-S11-ZB

Codice prodotto

106876

Standard di prodotto

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; Marcatura CE

Certificazioni

UL File No.: E29184

UL Category Control No.: NKCR

CSA File No.: 12528

CSA Class No.: 3211-03

Certificazione Nord America: UL listed, CSA certified

Grado di protezione

IEC: IP65

UL/CSA: Tipo 3R, 4X (uso interno), 12, 13

Dimensioni

Larghezza: 30 mm

Altezza: 96 mm

Profondità: 33,35 mm

Corrente nominale di esercizio (Ie)

AC-15, 24 V: 10 A

AC-15, 125 V: 6 A

AC-15, 230 V: 6 A

DC-13, 24 V: 3 A

DC-13, 125 V: 0,8 A

DC-13, 230 V: 0,3 A

Funzione di commutazione

Organo di comando lento

Apertura forzata

Sì

Numero di contatti

Contatti ausiliari di sicurezza: 1

Contatti di riposo: 1

Contatti di chiusura: 1

Contatti invertitori: 0

Materiale della custodia

Materiale sintetico

Tipo di collegamento elettrico

Inserimento cavo (metrico)

Adatto per funzioni di sicurezza

Sì

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

Grado di protezione (IP)

IP66

Indice di protezione (NEMA)

Altro

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=106876&utm_source=openai))