

Nome del prodotto

Elemento di contatto accessorio Eaton Moeller® serie M22

Codice catalogo

107940

Codice modello

M22-CK11

EAN

4015081075379

Dimensioni

Lunghezza: 43 mm

Altezza: 10 mm

Larghezza: 38 mm

Peso

0,012 kg

Certificazioni

CE, UL 508, CSA, IEC/EN 60947-5-1

Configurazione dei contatti

1 contatto normalmente aperto (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC)

Tipo di connessione elettrica

Morsetto a molla (Cage Clamp)

Metodo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente termica convenzionale (Ith)

4 A

Corrente nominale di esercizio (Ie)

AC-15, 230 V: 6 A

DC-13, 24 V: 3 A

Tensione nominale di isolamento (Ui)

250 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

4000 V AC

Categoria di sovratensione

III

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C

Massima: 70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

Minima: -25 °C

Massima: 85 °C

Forza di azionamento massima

10 N

Corsa dell'attuatore

4,8 mm

Forza minima per apertura positiva

20 N

Durata meccanica

3600 operazioni/ora

Grado di inquinamento

3

Capacità dei terminali

Filo solido: 0,5 - 1,5 mm²

Filo flessibile con capocorda: 0,5 - 1,5 mm²

AWG: 20 - 18

Compatibilità

Utilizzabile con interruttori automatici di potenza NZM1, NZM2, NZM3 e NZM4

Note

Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947-5-1

Conformità alle normative

IEC 60947-5-1, EN 60947-5, UL 508, CSA C22.2 No. 14-05

Produttore

Eaton Industries Italy Srl
Via San Bovio, 3
20090 Segrate (MI)
<https://www.eaton.com/it/it-it.html>