

Nome prodotto

Eaton Moeller series xPole - Dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2

Codice catalogo

167596

EAN

4015081640874

Dimensioni

Lunghezza: 85 mm

Altezza: 67 mm

Larghezza: 70 mm

Peso

0,413 kg

Conformità

Conforme RoHS

Certificazioni

CE

Codice modello

SPCT2-280/4

Applicazioni

Aree aperte, edifici residenziali, edifici pubblici

Tipo

Scaricatore di sovratensione

Livello di protezione tensione

1,4 kV

Livello di protezione tensione (L-N)

0 kV

Livello di protezione tensione (N-PE)

0 kV

Tensione nominale AC

280 V

Tensione nominale DC

0 V

Tensione continua, AC - max

280 V

Tensione continua in DC - max

0 V

Tensione PV - max

0 V

Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)

20 kA

Corrente di spunto in scarica (8/20) - max

40 kA

Capacità di interruzione in cortocircuito (ISCCR)

0 kA

Segnalazioni sul dispositivo

Ottica

Carcassa

4 moduli

Metodo di montaggio

Guida DIN 35 mm

Numero di conduttori senza messa a terra

4

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min

35 mm²

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max

35 mm²

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min

25 mm²

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max

25 mm²

Grado di protezione

IP20

Caratteristiche

Classe di prova tipo 2

Tipo di configurazione sistema

TN-S, TN, TN-C-S

Cataloghi

[Catalogo SPCT2](#)

Disegni

[Disegno dimensionale](#)

Istruzioni di installazione

[Istruzioni di installazione SPCT2](#)

Modello mCAD

[Modello 3D SPCT2](#)

Schemi di cablaggio

[Schema di cablaggio SPCT2](#)