

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie SL7 Modulo per luce permanente

Numero di catalogo

171434

Codice modello

SL7-L-G

EAN

4015081677665

Dimensioni

Lunghezza/Profondità: 73 mm

Altezza: 73 mm

Larghezza: 73 mm

Peso

0,075 kg

Certificazioni

UL (rapporto valido per Stati Uniti e Canada)

Certificato UL per uso in Canada

CSA-C22.2 No. 94-91

UL File No.: E29184

UL Category Control No.: NKCR

UL

CSA-C22.2 No. 14-10

UL 508

IEC/EN 60529

CE

CSA Class No.: NKCR7

IEC/EN 60947-5-1

Note del catalogo

Senza elementi luminosi

Tipo

Modulo per luce permanente

Categoria del prodotto

Colonnine di segnalazione SL

Grado di inquinamento

3

Resistenza climatica

Umidità costante, secondo IEC 60068-2-78

Umidità ciclica, secondo IEC 60068-2-30

Connessione a SmartWire-DT

No

Metodo di montaggio

Attacco lampada BA15d

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

4000 V AC

Colore dell'involucro

Nero

Funzioni

Luce permanente

Colore

Verde

Tipo di tensione

AC/DC

Materiale

Calotta: Policarbonato (PC)

Involucro: Policarbonato (PC)

Posizione di montaggio

A scelta

Grado di protezione

NEMA 13

IP66

Tipo di lampada

Nessuna

Categoria di sovratensione

III

Durata elettrica

3.000 h

Tipo di luce

Luce permanente

Moduli luminosi

Lampada a filamento max. 7 W

Numero di moduli

Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

Max. 5 (con base standard)

Consumo di potenza

Max. 7 W con le tensioni specificate

Resistenza agli urti

Meccanica, secondo IEC/EN 60068-2-27

15 g, Meccanica, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Tensione nominale di esercizio (Ue) a AC - max

250 V

Tensione nominale di esercizio (Ue) a AC - min

24 V

Tensione nominale di esercizio (Ue) a DC - max

250 V

Tensione nominale di esercizio (Ue) a DC - min

24 V

Temperatura ambiente di funzionamento - max

60 °C

Temperatura ambiente di funzionamento - min

-30 °C

Corrente di dispersione

0,003 A

Diametro esterno

73 mm

Angolo di radiazione

360°

Tensione nominale di isolamento (Ui)

250 V