

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie SL7 Modulo base

Codice catalogo

171447

Codice modello

SL7-CB-IMH

EAN

4015081677771

Dimensioni e peso

Lunghezza: 73 mm

Altezza: 94 mm

Larghezza: 73 mm

Peso: 0,161 kg

Certificazioni

IEC/EN 60947-5-1

CE

UL 508

CSA-C22.2 No. 14-10

IEC/EN 60529

CSA-C22.2 No. 94-91

UL File No.: E29184

UL Category Control No.: NKCR

CSA Class No.: NKCR7

UL report applies to both US and Canada

Certified by UL for use in Canada

Caratteristiche e funzioni

Colore: Nero

Dotato di: Coperchio di chiusura, fori di fissaggio interni

Numero massimo di moduli: 5 (con base standard); 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)

Specifiche generali

Collegamento con SmartWire-DT: No

Grado di protezione: IP66, NEMA 1

Metodo di montaggio: Staffa, orizzontale, piano

Posizione di montaggio: Secondo necessità

Categoria di sovratensione: III

Grado di inquinamento: 3

Categoria prodotto: Colonnine di segnalazione SL

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 4000 V AC

Resistenza agli urti: 15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Tipo: Modulo base

Condizioni ambientali climatiche

Temperatura ambiente di esercizio: da -30 °C a 60 °C

Idoneità climatica: Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30; Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Capacità dei terminali

Sezioni di collegamento (AWG): 24 - 14

Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e collarino in plastica): 0,25 - 1,5 mm²

Sezioni di collegamento (rigido/flessibile): 0,13 - 2,5 mm²

Valori elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui): 250 V

Tensione nominale di esercizio: 24 V AC/DC $\pm$ 10 %, 110/120 V AC $\pm$ 10 %, 230/240 V AC $\pm$ 10 %

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Eaton.