

Nome del prodotto

Interruttore principale P1 della serie Eaton Moeller®

Codice catalogo

207293

EAN

4015082072933

Dimensioni e peso

Lunghezza: 115 mm

Altezza: 180 mm

Larghezza: 100 mm

Peso: 0,455 kg

Certificazioni

IEC/EN 60204

IEC/EN 60947

IEC/EN 60947-3

VDE 0660

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio: 690 V

Corrente nominale continua (I_u): 25 A

Corrente nominale continua per AC-23, 400 V: 25 A

Corrente nominale continua per AC-21, 400 V: 25 A

Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 7,5 kW

Resistenza alla corrente nominale di breve durata (I_{cw}): 0,64 kA

Potenza nominale di esercizio per AC-23, 400 V: 13 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale (I_q): 80 kA

Numero di poli: 3

Numero di contatti ausiliari normalmente chiusi: 0

Numero di contatti ausiliari normalmente aperti: 0

Numero di contatti ausiliari come contatti di scambio: 0

Azionamento motorizzato opzionale: No
Azionamento motorizzato integrato: No
Sganciatore di minima tensione opzionale: No
Costruzione del dispositivo: Dispositivo completo in custodia
Adatto per montaggio frontale a 4 fori: No
Adatto per montaggio frontale centrale: No
Adatto per installazione in quadro: No
Adatto per montaggio intermedio: No
Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
Tipo di elemento di azionamento: Manopola rotativa con accoppiamento alla porta
Bloccabile: Sì
Tipo di connessione del circuito principale: Connessione a vite
Con cablaggio premontato: No
Grado di protezione (IP), frontale: IP65
Grado di protezione (NEMA): 12

Note

L'interruttore è progettato per essere utilizzato come interruttore principale, interruttore di manutenzione o riparazione, e come dispositivo di arresto di emergenza. Non è adatto come interruttore di sicurezza o come commutatore inversore. È bloccabile in posizione 0 (spento) e presenta una manopola rossa con anello di bloccaggio giallo. Eventuali contatti ausiliari o conduttori neutri possono essere installati dall'utente.

([datasheet.eaton.com](https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?locale=it_IT&model=207293&utm_source=openai))