

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie P1 Interruttore principale

Numero di catalogo

207297

Codice EAN

4015082072971

Dimensioni

Lunghezza: 115 mm

Altezza: 180 mm

Larghezza: 100 mm

Peso

0,495 kg

Certificazioni

VDE 0660

IEC/EN 60204

IEC/EN 60947

IEC/EN 60947-3

Note del catalogo

Corrente nominale di breve durata (I_{cw}) per un tempo di 1 secondo

Specifiche tecniche

Versione come interruttore principale: Sì

Versione come interruttore di manutenzione/servizio: Sì

Versione come interruttore di sicurezza: No

Versione come dispositivo di arresto di emergenza: Sì

Versione come interruttore inversore: No

Numero di interruttori: 1
Tensione nominale di esercizio: 690 V
Corrente nominale permanente I_u: 25 A
Corrente nominale permanente per AC-23, 400 V: 25 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V: 25 A
Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V: 7,5 kW
Resistenza alla corrente di breve durata I_{cw}: 0,64 kA
Potenza nominale di esercizio per AC-23, 400 V: 13 kW
Potenza di interruzione a 400 V: 13 kW
Corrente nominale di cortocircuito condizionale I_q: 80 kA
Numero di poli: 3
Numero di contatti ausiliari normalmente chiusi: 1
Numero di contatti ausiliari normalmente aperti: 1
Numero di contatti ausiliari come contatto di scambio: 0
Azionamento motorizzato opzionale: No
Azionamento motorizzato integrato: No
Rilascio di tensione opzionale: No
Costruzione del dispositivo: Dispositivo completo in custodia
Adatto per montaggio frontale a 4 fori: No
Adatto per montaggio frontale centrale: No
Adatto per installazione in quadro di distribuzione: No
Adatto per montaggio intermedio: No
Colore dell'elemento di comando: Rosso
Tipo di elemento di comando: Azionamento rotativo con accoppiamento alla porta
Bloccabile: Sì
Tipo di connessione del circuito principale: Connessione a vite
Con cablaggio preassemblato: No
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Grado di protezione (NEMA): 12
Larghezza: 100 mm
Altezza: 180 mm
Profondità: 115 mm