Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie P1 Interruttore On-Off

Codice catalogo

207299

Codice modello

P1-25/I2

EAN

4015082072995

Dimensioni

Lunghezza: 107 mm Altezza: 180 mm Larghezza: 100 mm

Peso

0,43 kg

Certificazioni

IEC/EN 60204, CSA, IEC/EN 60947, IEC/EN 60947-3, VDE 0660, UL

Corrente nominale ininterrotta (Iu)

25 A

Numero di poli

3

Tensione nominale di esercizio (Ue)

690 V

Potenza nominale di esercizio

AC-3, 400 V, 50 Hz: 7,5 kW AC-23A, 400 V, 50 Hz: 13 kW

Corrente nominale di esercizio (Ie)

AC-3, 400 V, 50 Hz: 12,1 A AC-3, 690 V, 50 Hz: 8,8 A

Capacità di interruzione nominale

1 HP a 120 V AC, monofase 10 HP a 480 V AC, trifase 15 HP a 600 V AC, trifase 2 HP a 200 V AC, monofase 3 HP a 200 V AC, trifase 3 HP a 240 V AC, monofase 5 HP a 240 V AC, trifase

Coppia di serraggio

1,6 Nm, morsetti a vite

Grado di protezione

IP65 (fronte), NEMA 12

Materiale dell'involucro

Plastica

Colore dell'involucro

Nero

Durata meccanica

300.000 operazioni

Metodo di montaggio

Montaggio a superficie

Posizione di installazione

Qualsiasi

Frequenza operativa

1200 operazioni/ora

Categoria di sovratensione

Ш

Grado di inquinamento

3

Categoria del prodotto

Interruttore On-Off

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

6000 V AC

Isolamento sicuro

440 V AC, tra i contatti, secondo EN 61140

Parametri di sicurezza (EN ISO 13849-1)

Valori B10d secondo EN ISO 13849-1, tabella C.1

Resistenza agli urti

15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, impulso sinusoidale 20 ms

Angolo di commutazione

90°