

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie DILM Morsettiera per cavi

Numero di catalogo

208293

Codice modello

DILM400-XKU-S

EAN

4015082082932

Dimensioni

Lunghezza: 117 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 133 mm

Peso

0,66 kg

Certificazioni

CSA Class No.: 3211-04

CSA File No.: 012528

IEC/EN 60947-4-1

UL

CSA

UL File No.: E29184

UL Category Control No.: NKCR

CSA-C22.2 No. 14-05

CE

UL 508

Note del catalogo

Composta da 3 morsetti a scatola

Applicazioni

Adatta per l'uso con contattori DILM250, DILM300A e DILM400

Opzioni di connessione

Conduttori rotondi, flessibili e intrecciati, cavi a nastro

Resistenza alla corrosione

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Resistenza ai raggi UV

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Funzione meccanica

Il dispositivo soddisfa i requisiti, a condizione che le informazioni nel foglio di istruzioni siano osservate

Compatibilità elettromagnetica

Responsabilità del costruttore del quadro. Le specifiche per l'apparecchiatura devono essere osservate

Grado di protezione degli assemblaggi

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Protezione contro le scosse elettriche

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Incorporazione di dispositivi di commutazione e componenti

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Collegamenti per conduttori esterni

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza all'impatto meccanico

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Resistenza alla temperatura

Il costruttore del quadro è responsabile del calcolo dell'aumento di temperatura. Eaton fornirà dati sulla dissipazione del calore per i dispositivi

Resistenza alla tensione di impulso

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza alla tensione di frequenza di potenza

Responsabilità del costruttore del quadro

Prove di involucri realizzati con materiali isolanti

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Resistenza dei materiali isolanti al calore anormale e al fuoco causato da effetti elettrici interni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della stabilità termica degli involucri

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Sollevamento

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Iscrizioni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Distanze di isolamento e di fuga

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della resistenza dei materiali isolanti al calore anormale e al fuoco causato da effetti elettrici interni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della stabilità termica degli involucri

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Sollevamento

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Iscrizioni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Distanze di isolamento e di fuga

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Protezioni contro le scosse elettriche

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Incorporazione di dispositivi di commutazione e componenti

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Collegamenti per conduttori esterni

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza alla tensione di frequenza di potenza

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza alla tensione di impulso

Responsabilità del costruttore del quadro

Prove di involucri realizzati con materiali isolanti

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Resistenza dei materiali isolanti al calore anormale e al fuoco causato da effetti elettrici interni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della stabilità termica degli involucri

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Sollevamento

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Iscrizioni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Distanze di isolamento e di fuga

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Protezioni contro le scosse elettriche

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Incorporazione di dispositivi di commutazione e componenti

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Collegamenti per conduttori esterni

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza alla tensione di frequenza di potenza

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza alla tensione di impulso

Responsabilità del costruttore del quadro

Prove di involucri realizzati con materiali isolanti

Responsabilità del costruttore del quadro

Resistenza dei materiali isolanti al calore normale

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Resistenza dei materiali isolanti al calore anormale e al fuoco causato da effetti elettrici interni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Verifica della stabilità termica degli involucri

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Sollevamento

Non applicabile, poiché l'intero quadro deve essere valutato

Iscrizioni

Conforme ai requisiti degli standard di prodotto

Distanze di isolamento e di