

**Nome del prodotto**

Eaton Moeller® serie M22 Elemento di contatto accessorio

**Codice catalogo**

216376

**EAN**

4015082163761

**Dimensioni e peso**

Lunghezza: 38 mm

Altezza: 10 mm

Larghezza: 32 mm

Peso: 0,01 kg

**Certificazioni e conformità**

CE Marked

CSA Std. C22.2 No. 94-91

UL 508

IEC 60947-5

CSA Std. C22.2 No. 14-05

EN 60947-5

VDE

CSA File No.: 012528

CSA-C22.2 No. 14-05

CSA-C22.2 No. 94-91

CSA

UL Category Control No.: NKCR

UL File No.: E29184

UL/CSA

IEC/EN 60947-5

IEC 60947-5-1

CSA Class No.: 3211-03

**Caratteristiche e funzioni**

Tipo di connessione elettrica: Connessione a vite

Tipo di montaggio: Fissaggio frontale

Numero di contatti di chiusura: 1

Numero di contatti di riposo: 0

Numero di contatti invertitori: 0

Portalampada: Senza

### **Specifiche elettriche**

Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 6000 V AC

Corrente convenzionale termica in aria libera (Ith): 4 A

Corrente nominale di esercizio (Ie) per AC-15, 230 V: 6 A

Corrente nominale di esercizio (Ie) per DC-13, 24 V: 3 A

Categoria di sovrattensione: III

Grado di inquinamento: 3

Dispositivo di protezione contro cortocircuito: Fusibile gG/gL 10 A

### **Durata operativa**

Durata meccanica: 5.000.000 operazioni

Durata elettrica: 1.000.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 1 A)

700.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)

1.200.000 operazioni (a 12 V, DC-13, 2,8 A)

1.600.000 operazioni (a 230 V, 0,5 A)

### **Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente di funzionamento: da -25 °C a 70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio: da -25 °C a 85 °C

Resistenza agli urti: 30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Protezione climatica: Calore umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30; Calore umido costante, secondo IEC 60068-2-78

### **Capacità dei terminali**

Conduttore solido: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Conduttore flessibile con capocorda: 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>

Conduttore multifilare: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

## **Compatibilità**

Utilizzabile con interruttori automatici NZM1, NZM2, NZM3 e NZM4:

- NZM1, NZM2, NZM3: un contatto ausiliario standard può essere agganciato all'interruttore.
- NZM3, NZM4: fino a tre contatti ausiliari standard possono essere agganciati all'interruttore.
- NZM4: fino a due contatti ausiliari standard possono essere agganciati all'interruttore.
- NZM1, NZM2, NZM3: un contatto ausiliario di indicazione di sgancio può essere agganciato all'interruttore.

## **Grado di protezione**

IP20

## **Frequenza operativa**

3600 operazioni/ora

## **Coppia di serraggio**

0,8 Nm

## **Categoria di prodotto**

Accessori

## **Tipo**

Contatto ausiliario

## **Codice modello**

M22-K10

## **Codice doganale**

85389099

## **Note**

Foto rappresentativa. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.