Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Housing

Numero di catalogo

216525

EAN

4015082165253

Dimensioni

Lunghezza: 100 mm Altezza: 80 mm Larghezza: 72 mm

Peso

0,192 kg

Certificazioni

CSA-C22.2 No. 14-05, IEC/EN 60947, UL File No.: E29184, CSA, CSA File No.: 012528, UL Category Control No.: NKCR, VDE 0660, CE, CSA-C22.2 No. 94-91, IEC/EN 60947-5, UL, CSA Class No.: 3211-03, UL 508

Tipo

Pulsante di arresto controllato/arresto di emergenza, Custodia

Colore dell'attuatore

Rosso

Funzione dell'attuatore

Sblocco a trazione

Materiale della custodia

Plastica

Diametro dell'attuatore

38 mm

Illuminazione

Non illuminato

Colore della custodia

Giallo

Numero di contatti

1 NC (normalmente chiuso), 1 NO (normalmente aperto)

Tipo di connessione

Collegamento a vite

Grado di protezione

IP66, IP69K

Temperatura ambiente di funzionamento

Minima: -25 °C Massima: 70 °C

Frequenza operativa

600 operazioni/ora

Durata meccanica

100.000 operazioni

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

50 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us)

AC 50 Hz: 115 V - 500 V AC 60 Hz: 115 V - 500 V

DC: 24 V - 220 V

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Adatto per

Arresto di emergenza

Connessione a SmartWire-DT

No

Note

Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947-5-1