

Nome del prodotto

Pulsante serie Moeller® M22 di Eaton

Numero di catalogo

216596

Codice EAN

4015082165963

Dimensioni

Lunghezza: 30 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso

0,009 kg

Colore del pulsante

Verde

Funzione dell'attuatore

Momentaneo con ritorno a molla

Colore dell'anello frontale

Titanio

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Forma del pulsante

Piatto

Forma della lente

Rotonda

Diametro del foro di montaggio

22,5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale

IP66, IP67, IP69K

Grado di protezione NEMA, lato frontale

4X, 12, 13

Temperatura ambiente di funzionamento

Da -25 °C a +70 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

Da -40 °C a +80 °C

Forza di attuazione

5 N

Durata meccanica

5.000.000 operazioni

Conformità e certificazioni

CE, EN 60947-5, CSA Std. C22.2 No. 94-91, UL 508, IEC 60947-5, CSA Std. C22.2 No. 14-05, VDE, DNV, GL, LR

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms

Iscrizione

Nessuna

Tipo di elemento frontale

Piatto

Tipo di lente

Rotonda

Numero di posizioni di comando

1

Categoria del prodotto

RMQ-Titan

Dimensioni frontali

22 x 22 mm

Connessione a SmartWire-DT

Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Posizione di montaggio

Come richiesto

Resistenza agli urti

30 g, secondo IEC/EN 60068-2-27, urto sinusoidale 11 ms