

Nome del prodotto

Eaton Moeller® serie M22 Indicatore luminoso

Codice catalogo

216771

Codice modello

M22-L-W

EAN

4015082167714

Dimensioni

Lunghezza/Profondità: 30 mm

Altezza: 30 mm

Larghezza: 30 mm

Peso

0,007 kg

Conformità

CE Marked

Certificazioni

UL 508

CSA Std. C22.2 No. 14-05

EN 60947-5

IEC 60947-5

CSA Std. C22.2 No. 94-91

VDE

IEC/EN 60947

UL Category Control No.: NKCR

VDE 0660

CSA File No.: 012528

CSA

IEC/EN 60947-5

CSA-C22.2 No. 94-91

CE

CSA Class No.: 3211-03

UL File No.: E29184

Caratteristiche e Funzioni

Colore ghiera frontale: Cromo

Materiale ghiera frontale: Altro

Design: A filo

Dotato di: Anello frontale

Colore della lente: Bianco

Specifiche Generali

Grado di protezione: NEMA 4X, 13

Grado di protezione (lato anteriore): IP67/IP69K

Diametro di apertura: 22,5 mm

Categoria di sovratensione: III

Grado di inquinamento: 3

Categoria prodotto: RMQ-Titan

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 4000 V AC

Dimensione: Diametro anteriore: 29,7 mm

Tipo: Indicatori luminosi

Condizioni Ambientali e Meccaniche

Posizione di montaggio: Secondo necessità

Resistenza agli urti: Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 30 g, Urto sinusoidale 11 ms

Condizioni Ambientali Climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - min: -25 °C

Temperatura ambiente di esercizio - max: 70 °C

Idoneità climatica: Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30; Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Capacità dei Terminali

0,5 - 1,5 mm², a trefoli

0,5 - 1,5 mm², cavo rigido

Valutazione Elettrica

Tensione nominale di isolamento (Ui): 250 V

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT: Sì, con collegamenti SWD-RMQ

Contatti

Forza per apertura positiva - min: 0 N

Verifica del Design

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid: 0 W

Capacità di dissipazione Pdis: 0 W

Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid: 0 W

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In): 0 A

Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs: 0 W

Resistenza alla Corrosione

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Verifica Stabilità Termica Custodie

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Verifica Resistenza dei Materiali Isolanti al Calore Normale

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Resistenza dei Materiali Isolanti a Fuoco/Calore Anomalo per Effetto Elettrico Interno

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Resistenza alla Radiazione Ultravioletta (UV)

Si prega di richiedere informazioni.

Sollevamento

Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Impatto Meccanico

Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Iscrizioni

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Grado di Protezione dei Gruppi di Componenti

Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Distanze d'Isolamento Superficiale

I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Protezione da Folgorazione

Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Incorporamento di Componenti e Dispositivi di Commutazione

Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

Collegamenti e Circuiti Elettrici Interni

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Collegamenti per Conduttori Esterni

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Rigidità Elettrica Potenza-Frequenza

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Tensione di Tenuta a Impulsi

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Test Custodie in Materiale Isolante

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Riscaldamento

Non pertinente.

Resistenza al Corto Circuito

È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.

Compatibilità Elettromagnetica

Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.

Funzione Meccanica

Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).